

dient als wasserfreies Lösemittel und Emulgator zur Aufnahme aller unpolaren Verunreinigungen wie Biodiesel, Biohydrauliköl, langkettige Kohlenwasserstoffe sowie natürliche (z.B. Soja-, Rapsöl) und synthetische Öle.

Anwendung und Einsatzparameter

METRAS-HV ex wird unverdünnt und satt auf die Kontamination aufgetragen. Nicht eintrocknen lassen! Nach 2 bis 10 min Einwirkzeit und eventueller mechanischer Unterstützung kann die Reinigungsflotte abgesaugt werden.

Eigenschaften

METRAS-HV ex enthält Lösemittel und nichtionische Tenside

Arbeitssicherheit

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen hygienischen Regeln sind zu beachten. Schutzbrille/Gesichtsschutz, Schutzhandschuhe und -Kleidung sind anzulegen.

Gefahrenhinweise

R-Sätze:

R 20/21/22 Gesundheitsschädlich beim Einatmen, Verschlucken und Berührung mit der Haut,
R 37 Reizt Atmungsorgane

S-Sätze:

S 24/25 Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.
S 36/37 Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen. Arbeitsraum gut belüften. Behälter dicht verschließen

Besondere Hinweise

Lagerung

Dunkel und frostfrei lagern.

Sonstige

Das durch die Reinigung entstehende Gemisch aus Öl, Schlamm und Wasser ist gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zu entsorgen.

WGK II

Kennzeichnung: **Xn** Gesundheitsschädlich;

