

METRAS- Mineral Sauer



ist ein stark saurer, lösemittelhaltiger Vorreinger für Bodenverschmutzungen.

METRAS- Mineral Sauer löst Öl-, organische Verhärtungen und ähnlichen schwierig zu entfernenden Belag von Fahrbahnen, Straßen und Bodenbelägen aus Beton, Stein, Asphalt.

Anwendung und Einsatzparameter

METRAS- Mineral Sauer wird pur bzw. unverdünnt auf die Kontamination aufgetragen. Je nach Beschaffenheit der Kontamination 5 bis 50 Minuten einwirken lassen, so nachdosieren, dass der Reinigungsfleck nicht eintrocknet. Hat sich die Kontamination sichtbar gelöst, kann die Schmutzflotte mit 0,5 bis 2 %-igem **METRAS-Basic** aufgesaugt werden.

Eigenschaften

METRAS- Mineral Sauer ist flüssig, gelblich und enthält Lösemittel sowie Mineralsäuren.

Arbeitssicherheit

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen hygienischen Regeln sind zu beachten. Schutzbrille/Gesichtsschutz, Schutzhandschuhe und –Kleidung sind anzulegen.

Gefahrenhinweise

R-Sätze:

R 34 Verursacht Verätzungen

R 37 Reizt die Atmungsorgane

S-Sätze:

S 1/2 Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.

S 26 Bei der Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen und Arzt konsultieren

S 36/37/39 Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

S 45 Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen).

S 56 Dieses Produkt und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.

Besondere Hinweise

Lagerung

Kühl und trocken unter Verschluss lagern. Vor Frost schützen

Kennzeichnung: **C** Ätzend, **Xn** Gesundheitsschädlich;



Metras P+U GmbH • Kupferstraße 4 • D-57489 Drolshagen

Tel. ++49 2763 / 214670 • Fax: ++49 2763 / 2146727

www.metras.de • info@metras.de

Stand: 09/2015