

# METRAS - UNI 15V



wird als Vorreiniger im Hochdruck- Vakuumverfahren eingesetzt,

ist verdünnbar und schwach schäumend,

löst hartnäckige Öl- und Fettverschmutzungen auf Asphalt und Betonoberflächen.

## Anwendung und Einsatzparameter

wird 10 - 20 %-ig mit Wasser verdünnt eingesetzt,

wird als Vorreiniger eingesetzt. **Eigenschaften**

**METRAS-UNI 15V** ist flüssig, farblos und

ist frei von Lösungsmitteln, geruchsneutral und schwach schäumend,

löst hartnäckige Öl- und Fettverschmutzungen auf Asphalt und Betonoberflächen.

## Arbeitssicherheit

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen hygienischen Regeln sind zu beachten. Schutzbrille/Gesichtsschutz, Schutzhandschuhe und -Kleidung sind anzulegen.

## Gefahrenhinweise

R-Sätze:

R 22 Gesundheitsschädlich beim Verschlucken.

R 36 Reizt die Augen.

R 41 Gefahr ernster Augenschäden.

S-Sätze:

S 1 Unter Verschluss aufbewahren.

S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

S 25 Berührung mit den Augen vermeiden.

S 26 Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

S 46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

## Besondere Hinweise

Lagerung

Kühl und trocken unter Verschluss lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sonstige

Das durch die Reinigung entstehende Gemisch aus Öl, Schlamm und Wasser ist gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zu entsorgen.

Kennzeichnung: **Xi** Reizend;



**Metras P+U GmbH • Kupferstraße 4 • D-57489 Drolshagen**

Tel. ++49 2763 / 214670 • Fax: ++49 2763 /2146727

[www.metras.de](http://www.metras.de) • [info@metras.de](mailto:info@metras.de)

Stand: 09/2015